

Vida útil del producto

REYDE S.A. certifica que todos los productos plásticos suministrados a cliente:

- mantendrán sus **propiedades mecánicas** y su comportamiento no variará, siempre y cuando la temperatura ambiente de almacenamiento se mantenga dentro del rango de **5°C – 35°C** y se sigan las recomendaciones de apilado indicadas en la correspondiente ficha técnica del envase.
- son **reciclables** y podrán ser **reutilizados**, siempre que se disponga del certificado correspondiente que garantice el cumplimiento de los requisitos para su reutilización.
- La **durabilidad efectiva del producto dependerá del uso y trato que se le dé**, por lo que REYDE S.A. no se responsabiliza de deterioros ocasionados por condiciones ajenas a las especificadas.
- En el caso de envases homologados, **la validez de la homologación es de 5 años** a partir de la fecha de fabricación.

Atentamente,



Product lifetime

REYDE S.A. certifies that all plastic products supplied to the customer:

- Will retain their **mechanical properties** and their performance will not vary, provided that the ambient storage temperature remains within the range of **5°C – 45°C** and that the stacking recommendations indicated in the corresponding packaging technical data sheet are followed.
- Are **recyclable** and may be **reused**, provided that the corresponding certificate is available to guarantee compliance with the requirements for reuse.
- The **effective durability of the product will depend on the use and handling it receives**, therefore REYDE S.A. shall not be held responsible for any deterioration caused by conditions outside the specified parameters.
- For approved packaging, **the validity of the approval is 5 years** from the date of manufacture.

Sincerely,

